

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2020/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 002/2020/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROCESSO: N°. 141539/2020/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREGÃO: N° 028/2020/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, situada na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP: 78049-927, Cuiabá/MT, CNPJ: 03.507.415/0028-64, neste ato representado pelo Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 529.367.166-91 e portador da Cédula de Identidade sob nº 2.140.351 SSP/MG, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da(s) empresa(s) relacionadas, quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas ofertadas na licitação regulamentada pelo edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2020/SESP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141539/2020, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

CNPJ 10.589.773/0001-09

ENDEREÇO Área Especial 4/5 Bloco D, loja 33 - Edifício Pampulha - Bairro: Octogonal - Brasília/DF - CEP: 70.660-655

Nome: Pierre Alexandre Jean Paul Vieira Sublon

REPRESENTANTE: CPF: 035.503.191-42

RG: 2981779 SESPDS DF

CONTATO (TELEFONE) (61) 3045-0873

E-MAIL: comercial@grimp.com.br

EMPRESA P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ 05.457.629/0001-89

ENDEREÇO Av. Mato Grosso, nº 240 - sala 01 - Centro - Cuiabá/MT - CEP: 78.005-030

Nome: Paulo Rogerio Pereira Borges

REPRESENTANTE: CPF: 523.093.471-91

RG: 487916 SSP MS

CONTATO (TELEFONE) (65) 3028-6780

E-MAIL: contato@prpborges.com.br

EMPRESA AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

CNPJ 26.342.129/0001-71

ENDEREÇO Rua Dona Luci, Sala 3, nº 264 - Bairro: Palmeiras - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.575-380

Nome: Karla Lorena Brandão Oliveira

REPRESENTANTE: CPF: 073.202.326-26

RG: MG 12809303

CONTATO (TELEFONE) (31) 3582-2500

E-MAIL: contato@afterlimits.com.br

EMPRESA MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ 18.272.465/0001-67

ENDEREÇO Rua Júlio Dittmar, nº 26 - Centro - Campo Grande/MS - CEP: 79.002/320

Nome: Mauro Renato Becker

REPRESENTANTE: CPF: 697.497.289-04

RG: 001.553.124

CONTATO (TELEFONE) (67) 3027-6839 (67) 98115-1971

E-MAIL: 1maurobecker@gmail.com

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8666/1993 e suas eventuais alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 840/2017, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 7.696/2002, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

1. DO OBJETO

1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar preços dos itens abaixo relacionados, no respectivo LOTE, para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanente voltados para atividades de salvamento, busca e resgate para atender as Unidades Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.

Lote 01 - CAPACETE DE SALVAMENTO

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 10.589.773/0001-09

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item: 1

Especificação: CAPACETE DE SALVAMENTO, VOLTADO PARA TRABALHO, ESPORTE E RESGATE EM ALTURA; CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO; TAMANHO UNIVERSAL; SUSPENSÃO DO TIPO CREMALHEIRA AJUSTÁVEL PARA CONTORNO, ALTURA DA CABEÇA E NUCA DE 53 A 63 CM; COMPOSTO DE FITAS DE

SUSPENSÃO EM POLIÉSTER RESISTENTE COM PROTEÇÃO FRONTAL (TESTA) DE ESPUMA INJETADA; JUGULAR TIPO ENGATE RÁPIDO COM REGULAGEM PARA FRENTE E PARA TRÁS COM RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 DAN; EQUIPADO COM RANHURAS DE VENTILAÇÃO PROTEGIDAS POR UMA MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPADO COM 4 CLIPES PARA INSERÇÃO DE LANTERNA DE CAPACETE. POSSUI ORIFÍCIOS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO COM SISTEMAS DE FECHAMENTO PARA TRABALHO EM BAIXAS TEMPERATURAS. ESPUMA CONFORTÁVEL E COM TECIDO DE SECAGEM RÁPIDA E LAVÁVEL. PESO MÁXIMO 380 GR, DEVE ATENDER AS CERTIFICAÇÕES: UIAA-CE E 12492:2012. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 189

Marca/Fabricante/Modelo: CLIMBING TECHNOLOGY/STARK

Valor unitário: R\$ 341,00

Valor Total: R\$ 64.449,00

Lote 02 - CAPACETE DE SALVAMENTO

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 10.589.773/0001-09

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: CAPACETE DE SALVAMENTO, VOLTADO PARA TRABALHO, ESPORTE E RESGATE EM ALTURA; CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO; TAMANHO UNIVERSAL; SUSPENSÃO DO TIPO CREMALHEIRA AJUSTÁVEL PARA CONTOURNO, ALTURA DA CABEÇA E NUCA DE 53 A 63 CM; COMPOSTO DE FITAS DE SUSPENSÃO EM POLIÉSTER RESISTENTE COM PROTEÇÃO FRONTAL (TESTA) DE ESPUMA INJETADA; JUGULAR TIPO ENGATE RÁPIDO COM REGULAGEM PARA FRENTE E PARA TRÁS COM RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 DAN; EQUIPADO COM RANHURAS DE VENTILAÇÃO PROTEGIDAS POR UMA MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPADO COM 4 CLIPES PARA INSERÇÃO DE LANTERNA DE CAPACETE. POSSUI ORIFÍCIOS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO COM SISTEMAS DE FECHAMENTO PARA TRABALHO EM BAIXAS TEMPERATURAS. ESPUMA CONFORTÁVEL E COM TECIDO DE SECAGEM RÁPIDA E LAVÁVEL. PESO MÁXIMO 380 GR, DEVE ATENDER AS CERTIFICAÇÕES: UIAA-CE E 12492:2012. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 63

Marca/Fabricante/Modelo: CLIMBING TECHNOLOGY/STARK

Valor unitário: R\$ 341,00

Valor Total: R\$ 21.483,00

Lote 03 - LANTERNA DE CABEÇA HÍBRIDA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: LANTERNA DE CABEÇA HÍBRIDA. COMPATÍVEL PARA USO COM TRÊS PILHAS AAA PADRAO E COMPATÍVEL COM BATERIA RECARREGÁVEL CORE, BATERIA NI-MH RECARREGÁVEL OU LÍTIO. DEVE APRESENTAR FUNÇÃO LOCK. DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 350 LUMENS COM ALCANCE MÍNIMO DE 80 METROS, COM DOIS PADRÕES DE FEIXE DE LUZ - AMPLO OU MISTO E VÁRIOS MODOS DE ILUMINAÇÃO. DEVE SER ADEQUADA PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE QUE NECESSITEM DE ILUMINAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE À PROXIMIDADE OU VISÃO À DISTÂNCIA E EM MOVIMENTO. DEVE POSSUIR SISTEMA COM ILUMINAÇÃO VERMELHA COM ALCANCE MÍNIMO DE 2 METROS PRESERVANDO A VISÃO NOTURNA E LIMITANDO O RISCO DE OFUSCAMENTO À VISÃO DE OUTRAS PESSOAS PRÓXIMAS. DEVE TER TIRA ELÁSTICA E REFLETIVA PERMITINDO QUE O USUÁRIO SEJA PERCEBIDO QUANDO OUTRA FONTE DE LUZ INCIDA SOBRE ELE, A TIRA DE CABEÇA DEVE SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL. PESO MÁXIMO 86 G. CERTIFICAÇÃO EXIGIDA: CE. IMPERMEABILIDADE: IP x 4 - RESISTENTE À ÁGUA. DEVE POSSUIR SISTEMA ESTROBO COM ILUMINAÇÃO INTERMITENTE E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. DE ALCANCE MÍNIMO DE 700 METROS. UNIDADE

Unidade: UN

QTD: 200

Marca/Fabricante/Modelo: PETZL ACTIK

Valor unitário: R\$ 339,41

Valor Total: R\$ 67.882,00

Lote 04 - LUVA SEGURANÇA: LUVA PARA RAPEL

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 10.589.773/0001-09

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: LUVA SEGURANÇA: LUVA PARA RAPEL, MATERIAIS: COURO DE CABRA, NYLON ESTICADO, DUPLA CAMADA DURÁVEL DE COURO EM ÁREAS DE ALTO DESGASTE: PONTA DOS DEDOS, PALMA, ENTRE O POLEGAR E O DEDO INDICADOR, PARTE TRASEIRA FEITA DE NYLON ELÁSTICO RESPIRÁVEL PARA AJUSTE E VENTILAÇÃO, PUNHO DE NEOPRENO COM FECHO DE VELCRO, ORIFÍCIO DE MOSQUETÃO PARA PRENDER AS LUVAS AO CINTO. CERTIFICAÇÃO (S): CE EN 420, CE EN 388 (3133).PAR.

Unidade: PR

QTD: 200

Marca/Fabricante/Modelo: ROSTAING/CLIFF

Valor unitário: R\$ 345,00

Valor Total: R\$ 69.000,00

Lote 05 - CINTO TIPO SEGURANÇA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item: 1

Especificação: CINTO TIPO SEGURANÇA, DADOS COMPLEMENTARES: CINTURAO ABDOMINAL E PERNEIRAS ALMOFADADAS C/ ESPUMA DE POLIÉSTER; PONTO DE ANCORAGEM: NA PARTE FRONTAL, NA REGIÃO DO PEITO, REGIÃO DO DORSO, NA CINTURA E LATERAIS DA CINTURA; CONFECCIONADO: EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; REQUISITO: PONTO DE ANCORAGEM CONFECCIONADOS COM ARGOLAS DE AÇO OU ALUMÍNIO RESISTENTE À TRAÇÃO E CORROSÃO EM FORMATO "D", COM MOSQUETÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TRAVA TIPO ROSCA E SISTEMA KEYLOCK, QUE PERMITE A ACOPLAGEM ENTRE O SUSPENSÓRIO E A CINTURA NA REGIÃO FRONTAL INDEPENDENTE DA ARGOLA "D" DA CINTURA; POSSUIR: NO MÍNIMO 05 PONTOS DE ANCORAGEM; AJUSTES: PARA AS PERNAS, CINTURA E PEITORAL INDEPENDENTES; COSTURA: DE CINTOS E FITAS DUPLAS OU TRIPLAS CONTÍNUAS; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: OS PONTOS DE CONTATO COM O CORPO DO USUÁRIO DEVE SER ACOLCHOADOS E COM FORMATO ANATÔMICO; SUPORTAR: PESSOAS DE 60 A 120 KG NO MÍNIMO; DEVE POSSUIR: NO MÍNIMO DOIS PORTAS MATERIAIS NAS LATERAIS DA CINTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG E PERMITIR A ACOPLAGEM DE ASCENSOR VENTRAL . UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 189

Marca/Fabricante/Modelo: TORINO PLUS - T1/T2 ULTRASAFE

Valor unitário: R\$ 417,46

Valor Total: R\$ 78.899,94

Lote 06 - CINTO TIPO SEGURANÇA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: CINTO TIPO SEGURANÇA, DADOS COMPLEMENTARES: CINTURÃO ABDOMINAL E PERNEIRAS ALMOFADADAS C/ ESPUMA DE POLIÉSTER; PONTO DE ANCORAGEM: NA PARTE FRONTAL, NA REGIÃO DO PEITO, REGIÃO DO DORSO, NA CINTURA E LATERAIS DA CINTURA; CONFECCIONADO: EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; REQUISITO: PONTO DE ANCORAGEM CONFECCIONADOS COM ARGOLAS DE AÇO OU ALUMÍNIO RESISTENTE À TRAÇÃO E CORROSÃO EM FORMATO "D", COM MOSQUETÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TRAVA TIPO ROSCA E SISTEMA KEYLOCK, QUE PERMITE A ACOPLAGEM ENTRE O SUSPENSÓRIO E A CINTURA NA REGIÃO FRONTAL INDEPENDENTE DA ARGOLA "D" DA CINTURA; POSSUIR: NO MÍNIMO 05 PONTOS DE ANCORAGEM; AJUSTES: PARA AS PERNAS, CINTURA E PEITORAL INDEPENDENTES; COSTURA: DE CINTOS E FITAS DUPLAS OU TRIPLAS CONTÍNUAS; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: OS PONTOS DE CONTATO COM O CORPO DO USUÁRIO DEVE SER ACOLCHOADOS E COM FORMATO ANATÔMICO; SUPORTAR: PESSOAS DE 60 A 120 KG NO MÍNIMO; DEVE POSSUIR: NO MÍNIMO DOIS PORTAS MATERIAIS NAS LATERAIS DA CINTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG E PERMITIR A ACOPLAGEM DE ASCENSOR VENTRAL . UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 63

Marca/Fabricante/Modelo: TORINO PLUS - T1/T2 ULTRASAFE

Valor unitário: R\$ 417,46

Valor Total: R\$ 26.299,98

Lote 07 - CORDA ESTÁTICA

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 10.589.773/0001-09

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: CORDA ESTÁTICA 12,5 MM DE DIÂMETRO, EM ROLOS DE 200 M CADA, FALÇAÇADAS, E NA COR PREFERENCIALMENTE PRETA E BRANCA (QUADRICULADA), CONFECCIONADA EM POLIAMIDA TRANCADA DE NO MÍNIMO 32 FEIXES, DEVERA SER DE CLASSIFICAÇÃO ESTÁTICA, OU SEJA, ALONGAMENTO MÁXIMO DE 3,00%, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 4000 DAN, COM PROPORÇÃO ENTRE A MASSA POR METRO DA CAPA DE NO MÁXIMO 40 %.O NUMERO DE CHOQUES SEM RUPTURA COM UMA MASSA DE 100 KG DEVERA SER MAIOR QUE 20; DEVERA POSSUIR PESO MÁXIMO DE 97 G/METRO EM REPOUSO. NORMA EXIGIDA: EN 1891.ROLO.

Unidade: 27

QTD: RL

Marca/Fabricante/Modelo: COUSIN TRESTEC

Valor unitário: R\$ 2.760,00

Valor Total: R\$ 74.520,00

Lote 08 - CORDELETE

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: CORDELETE 6 MM DE DIÂMETRO, CABO AUXILIAR COM RESISTÊNCIA MÍNIMA 720 DAN, PESO POR METRO MÁXIMO DE 25 G/M CONFECCIONADO EM POLIAMIDA. NORMA EXIGIDA: EN 564. METRO.

Unidade: MT

QTD: 1000

Marca/Fabricante/Modelo: CSL/ POLARIS

Valor unitário: R\$ 4,90

Valor Total: R\$ 4.900,00

Lote 09 - FITA TUBULAR

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-67

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: FITA TUBULAR DE 26 MM DE DIÂMETRO, EM POLIÉSTER, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1500 DAN

SINGELA 1500 DAN; DEVERA POSSUIR VIDA UTIL MEDIA DE 3 ANOS PARA USO MODERADO E 5 ANOS PARA ARMAZENAMENTO EM DEPOSITO; DEVERÁ APRESENTAR PESO MÁXIMO POR METRO DE 36 G/M. NORMA EXIGIDA: EN 565. METRO.

Unidade: MT

QTD: 1000

Marca/Fabricante/Modelo: TASK MP

Valor unitário: R\$ 8,30

Valor Total: R\$ 8.300,00

Lote 10 - ANEL DE FITA 200 CM

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: ANEL DE FITA 200 CM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ANEL DE FITA EM POLIAMIDA DE NO MÍNIMO 19 MM DE LARGURA COM 200 CM DE COMPRIMENTO, COSTURA CONTÍNUA, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 22 KN. COM SUAS EXTREMIDADES UNIDAS POR COSTURA EM ZIGUE-ZAGUE COM LINHA DE POLIAMIDA NR 20 DE ALTA TENACIDADE. DEVERÁ POSSUIR PREFERENCIALMENTE COR PRETA OU VERMELHA, PARA A IDENTIFICAÇÃO DIDÁTICA. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, UIAA, NFPA, OU EN 566/795. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 200

Marca/Fabricante/Modelo: CONQUISTA UIAA

Valor unitário: R\$ 27,70

Valor Total: R\$ 5.540,00

Lote 11 - MOSQUETÃO OVAL EM AÇO COM TRAVA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: MOSQUETÃO OVAL EM AÇO COM TRAVA EM ROSCA 22 KN CONFECCIONADO EM AÇO-CARBONO, COMPRIMENTO 107 MM, LARGURA 57 MM, ABERTURA 17 MM, ESPESSURA 10 MM. PESO MÍNIMO 162 G. LONGITUDINAL GATILHO FECHADO 22 KN, TRANSVERSAL GATILHO FECHADO 8 KN, LONGITUDINAL GATILHO ABERTO 8 KN. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. NORMA EXIGIDA: EN 362 CE 0639. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 300

Marca/Fabricante/Modelo: SIDEUP

Valor unitário: R\$ 17,65

Valor Total: R\$ 5.295,00

Lote 12 - MOSQUETÃO EM D DURALUMÍNIO COM TRAVA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: MOSQUETÃO EM D DURALUMÍNIO COM TRAVA EM ROSCA 25 KN. NORMA EXIGIDA: EN 362 CE 0639. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 113 MM, LARGURA 67 MM, ABERTURA 22 MM, ESPESSURA 11 MM, PESO 78 G. LONGITUDINAL GATILHO FECHADO 25 KN, TRANSVERSAL GATILHO FECHADO 9 KN, LONGITUDINAL GATILHO ABERTO 9 KN. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 300

Marca/Fabricante/Modelo: SIDEUP

Valor unitário: R\$ 47,83

Valor Total: R\$ 14.349,00

Lote 13 - FREIO TIPO OITO DE RESGATE EM AÇO

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-67

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: FREIO TIPO OITO DE RESGATE EM AÇO, COM ORELHAS DE SEGURANÇA NAS LATERAIS DO ORIFÍCIO MAIOR, EM AÇO INOX, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE TRABALHO DE 40 KN, PARA CORDAS DE DIÂMETROS ENTRE 9 E 16 MM, COM MEDIDAS DE NO MÁXIMO 171 MM DE ALTURA, 160 MM DE LARGURA, ORIFÍCIO MAIOR ENTRE 73 MM E 75 MM DE DIÂMETRO, ORIFÍCIO MENOR ENTRE 40 MM E 45 MM DE DIÂMETRO; DEVERA POSSUIR PESO MÁXIMO DE 545 G. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 252

Marca/Fabricante/Modelo: QUALITY FIX MOD FFB8

Valor unitário: R\$ 159,30

Valor Total: R\$ 40.143,60

Lote 14 - POLIA SIMPLES DE RESGATE EM DURALUMÍNIO PARA SALVAMENTO E RESGATE
AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71
(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: POLIA SIMPLES DE RESGATE EM DURALUMÍNIO PARA SALVAMENTO E RESGATE, TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS OU USO INTENSO. ROLAMENTO DE ESFERAS SELADAS. PARA USO EM CORDAS DE ATÉ 13 MM. PLACAS OSCILANTES ADAPTADAS À UTILIZAÇÃO DE NÓ AUTO BLOCANTE PRUSIK NOS SISTEMAS ANTI-RETORNO, PODE ENGATAR A CORDA EM QUALQUER PONTO. ENGATA ATÉ 3 MOSQUETÕES AO MESMO TEMPO. CERTIFICAÇÃO CE E /OU UIAA. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: ISC/ PS RP 060

Valor unitário: R\$ 283,00

Valor Total: R\$ 28.300,00

Lote 15 - POLIA DUPLA PRUSIK EM DURALUMÍNIO COM PLACAS ESPECÍFICAS
P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89
(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: POLIA DUPLA PRUSIK EM DURALUMÍNIO COM PLACAS ESPECÍFICAS ADAPTADAS À UTILIZAÇÃO DE NÓ AUTO BLOCANTE PRUSIK NOS SISTEMAS ANTI-RETORNO; AS POLIAS SÃO MONTADAS SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS ESTANQUE; PODE RECEBER ATÉ 3 MOSQUETÕES. CARGA DE RUPTURA: 36 K N DIÂMETRO DA CORDA: 7 A 13 MM . DIÂMETRO DA POLIA: 51 MM. CARGA DE TRABALHO: 2 X 3 KN X 2 = 12 KN CERTIFICAÇÕES: C E EN 12278, NFPA 1983. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: ULTRASAFE LIFT D

Valor unitário: R\$ 420,00

Valor Total: R\$ 42.000,00

Lote 16 - POLIA DUPLA PARALELA DE PLACAS OSCILANTES COM SISTEMA TRAVANTE

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: POLIA DUPLA PARALELA DE PLACAS OSCILANTES COM SISTEMA TRAVANTE. AS PLACAS LATERAIS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADAS TERMICAMENTE E ANODIZADA; EIXO CENTRAL EM AÇO INOX E ROLDANA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA DE 30 KN; APRESENTA BLOCANTE MODULAR QUE ADMITE CARGAS DE ATE 10 KN; UTILIZAÇÃO EM CORDAS DE 8 MM 13 MM. PESO MÁXIMO: 790 G; CARGA DE RUPTURA DA POLIA 15 KN + 15 KN = 30 KN; CARGA DE RUPTURA ANTIRETORNO: 5 KN + 5 KN = 10 KN. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: USCLIMB

Valor unitário: R\$ 490,00

Valor Total: R\$ 49.000,00

Lote 17 - POLIA DUPLA RADIAL (EM SÉRIE) PARA CORDAS DE ATÉ 13 MM

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: POLIA DUPLA RADIAL (EM SERIE) PARA CORDAS DE ATE 13 MM, FABRICADO EM DURALUMÍNIO. NORMA EXIGIDA: EN 12278 E CE 639. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 24 KN. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: SIDEUP

Valor unitário: R\$ 329,00

Valor Total: R\$ 32.900,00

Lote 18 - DESCENSOR AUTOBLOCANTE ID

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-6

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: DESCENSOR AUTOBLOCANTE ID, CONFECCIONADO COM SEGUINTE MATERIAIS: PLACAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, CAME, CANAL DE FRICÇÃO, MORDENTE ANTI ERRO E REFORÇO NA PLACA LATERAL EM AÇO INOX E MANÍPULO EM POLIAMIDA. DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EMEVE POSSUIR PATILHA DE SEGURANÇA NA PLACA LATERAL QUE PERMITE QUE A CORDA SEJA FACILMENTE INSTALADA SEM PRECISAR DESCONECTAR O DESCENSOR DO CINTO. DEVE PERMITIR RÁPIDA E FÁCIL INSTALAÇÃO DA CORDA, COM MARCAÇÕES NO EQUIPAMENTO QUE ORIENTAM SOBRE O SEU CORRETO POSICIONAMENTO. O DESCENSOR DEVE POSSUIR MORDENTE ANTI-ERRO QUE BLOQUEIA A CORDA QUANDO INSTALADA DE FORMA INCORRETA NO EQUIPAMENTO, MINIMIZANDO RISCOS AO USUÁRIO. A ALAVANCA (MANÍPULO) ERGONÔMICA DEVE PERMITIR QUE A CORDA SEJA LIBERADA GARANTINDO MAIOR CONTROLE DA DESCIDA. DEVE APRESENTAR DOIS POSSÍVEIS MODOS DE DESCIDA: DEVE PERMITIR QUE A CORDA PASSE PELA PLACA LATERAL OU PASSE POR CIMA, ONDE EXISTE UM CANAL DE FRICÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM FORMATO EM V, FACILITANDO A PASSAGEM DA CORDA. DEVE POSSUIR FUNÇÃO ANTI-PÂNICO QUE GARANTA A INTERRUPÇÃO DA DESCIDA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE USO INCORRETO PELO USUÁRIO. DEVE PERMITIR UMA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO EM TERRENOS INCLINADOS OU HORIZONTAIS. DEVE POSSUIR SISTEMA AUTO-LOCK PERMITINDO AO USUÁRIO SE POSICIONAR FACILMENTE SEM PRECISAR MANIPULAR A ALAVANCA OU DAR UM NÓ PARA BLOQUEAR O DESCENSOR. DEVE APRESENTAR UM REFORÇO DE AÇO INOXIDÁVEL NA PLACA MÓVEL DO EQUIPAMENTO PARA REFORÇAR AS ÁREAS DE MAIOR FRICÇÃO, MELHORANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A DESCIDA DE CARGAS COM ATÉ 250 KG. DEVE PERMITIR O USO DE CORDAS 10 A 11,5 MM DE DIÂMETRO. PESO MÁXIMO: 600 G. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: EN 341 TIPO 2 CLASSE A, CE EN 12841 TIPO C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 TECHNICAL USE, EAC. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 41

Marca/Fabricante/Modelo: TASK MOD

Valor unitário: R\$ 1.499,75

Valor Total: R\$ 61.489,75

Lote 19 - BLOCANTE DE PUNHO DIREITO

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-6

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: BLOCANTE DE PUNHO DIREITO, PARA CORDAS DE 8 A 13 MM, COM MEDIDAS DE 200 MM DE ALTURA (+/-5MM), 90 MM DE LARGURA, ORIFÍCIOS SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 15 MM DE DIÂMETRO. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DE UM CONECTOR TIPO MOSQUETÃO ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO MATERIAL DE FORMA NÃO PERMITIR A SAÍDA DO CABO, TENDO RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 14 KN NESTA CONDIÇÃO. NO PUNHO DEVE AINDA POSSUIR UM ORIFÍCIO DE RESISTÊNCIA DE 14 KN. O APARELHO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE RECUPERAÇÃO POR MEIO DO ACIONAMENTO DA ALAVANCA DE RECUO DO MORDENTE. DEVE SER CONFECCIONADO EM DURALUMÍNIO; DEVERA POSSUIR PESO MÁXIMO DE 220 G. NORMA EXIGIDA: EN 567. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 50

Marca/Fabricante/Modelo: TASK MOD

Valor unitário: R\$ 235,40

Valor Total: R\$ 11.770,00

Lote 20 - DESTORCEDOR DE CORDA

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: DESTORCEDOR DE CORDA - ANTIGIRO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 30 KN, PESO DE 147 G. NORMA EXIGIDA: EN 254. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 50

Marca/Fabricante/Modelo: SIDEUP

Valor unitário: R\$ 164,00

Valor Total: R\$ 8.200,00

Lote 21 - PLACA DE ANCORAGEM DE 4 FUIROS CONFECCIONADA EM AÇO INOX

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-6

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: PLACA DE ANCORAGEM DE 4 FUIROS CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 36 KN, PESO APROXIMADAMENTE DE 230 G. NORMA EXIGIDA: EN 12278. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 50

Marca/Fabricante/Modelo: TASK MOD

Valor unitário: R\$ 168,80

Valor Total: R\$ 8.440,00

Lote 22 - PLACA DE ANCORAGEM DE 8 FUIROS CONFECCIONADA EM AÇO INOX

MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.272.465/0001-6

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: PLACA DE ANCORAGEM DE 8 FUROS CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 45 KN, PESO MÁXIMO DE 420G. NORMA EXIGIDA: EN 12278. MEDIDAS E PESOS COM VARIAÇÕES DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 50

Marca/Fabricante/Modelo: TASK MOD

Valor unitário: R\$ 219,70

Valor Total: R\$ 10.985,00

Lote 23 - MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE KIT SALVAMENTO

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 10.589.773/0001-09

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE KIT SALVAMENTO, CONFECCIONADO COM TECIDO 100 % POLIÉSTER, COBERTO COM DUPLA CAMADA EM PVC (CAMADA INTERNA E EXTERNA) ANTICHAMA E REVESTIDO COM VERNIZ ACRÍLICO; A DENSIDADE MÍNIMA DO REVESTIMENTO EM PVC DEVERA SER DE 500 G/CM2, SENDO A DO TECIDO COMPLETO DE 670 G/CM2; O TECIDO DEVERA POSSUIR UMA ESPESSURA NOMINAL MÁXIMA DE 0,55 MM; O TECIDO DEVERA SER LIVRE DE CÁDMIO, POR SE TRATAR DE MATERIAL TOXICO; DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA DINÂMICA MÍNIMA DE 5 KN/CM DE TECIDO; INTERVALO DE TEMPERATURA PARA TRABALHO ENTRE 30 GRAUS CELSIUS E 70 GRAUS CELSIUS. NORMA EXIGIDA: NF P 92-503; CONFORME NORMA NF P 92-503; A MOCHILA DEVERA POSSUIR TAMPA ABERTA COM DUPLO ZÍPER QUE ABRANJA TODO O COMPRIMENTO DA BOLSA; O ZÍPER DEVERA SER CONFECCIONADO EM VISLONR, AO LONGO DO COMPRIMENTO E DA LARGURA DA MOCHILA, SE ENCONTRANDO NO TOPO DA MESMA, COM CURSOR DUPLO E OPOSTOS NA CABEÇA, DEVENDO TER LARGURA MÁXIMA DA FITA DE 2,2 CM E MÍNIMA DO CONJUNTO DE DENTES DE 1 CM; OS ZÍPERES DEVERÃO TER TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS DA LUZ SOLAR; DEVERA POSSUIR, ALEM DO ZÍPER, SISTEMA DE FECHAMENTO DA MOCHILA POR MEIO DE TIRAS DISPOSTAS TRANSVERSALMENTE AO ZÍPER NO TOPO DA MOCHILA, NO TOTAL DE DUAS DISPOSTAS LADO A LADO COM FECHO; A MOCHILA DEVERA SER CONFECCIONADA NA COR LARANJA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE VOLUME INTERNO, COM 60 CM DE ALTURA MÁXIMA; OS TIRANTES DE OMBRO DEVERÃO SER AJUSTÁVEIS E ESTOFADOS, POSSUINDO DE ALTA RESISTÊNCIA DINÂMICA E MECÂNICA; A MOCHILA DEVERA POSSUIR TIRANTE DE LIGAÇÃO ENTRE OS TIRANTES DE OMBRO; DEVERA POSSUIR TIRANTE VENTRAL (BARRIGUEIRA) FIXADO POR ENCAIXE RÁPIDO E REMOVÍVEL; DEVERA POSSUIR 03 (TRÊS) ALÇAS DE TRANSPORTE PARA PEGADA RÁPIDA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA NO TOPO NA PARTE MAIS ALTA DA MOCHILA, TODAS EMBORRACHADAS; DEVERA POSSUIR AINDA ALÇA DE IÇAMENTO, ALEM DAS DE TRANSPORTE JÁ EXISTENTES; DEVERA POSSUIR COMPARTIMENTO EXTERNO LOCALIZADO NO TOPO DA MOCHILA PARA IDENTIFICAÇÃO, SENDO ESTE TRANSPARENTE; DEVERA POSSUIR COMPARTIMENTO INTERNO PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTAS E DOCUMENTOS, SENDO ESTE TRANSPARENTE; DEVERA POSSUIR COMPARTIMENTARÃO/DIVISÃO INTERNA PARA EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA DA SEGUINTE FORMA: NA TAMPA DE ABERTURA NA PARTE INTERNA DEVERA POSSUIR DOIS BOLSOS DE NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, CADA, COM VARIAÇÃO DE+1 CM, OS BOLSOS DISPOSTOS, LADO A LADO E FECHADOS INDEPENDENTEMENTE POR TAMPAS EM VELCRO CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA DE CORES DISTINTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DIDÁTICA; AINDA NA TAMPA DE ABERTURA, SOB OS BOLSOS, DEVERÃO ESTAR DISPOSTAS TRANSVERSALMENTE 06 (SEIS) ALÇAS PARA CONEXÃO DE MOSQUETÕES CONFECCIONADAS EM POLIAMIDA; AINDA NA TAMPA TODO ESTE CONJUNTO DE BOLSOS E ALÇAS DEVERA PODER SER DESTACADO DA TAMPA, TRANSFORMANDO-SE EM UMA PEQUENA BOLSA, POCHETE PARA TRANSPORTE DE ACESSÓRIOS METÁLICOS DE SALVAMENTO EM ALTURA, PROVIDA DE ALÇA DE TRANSPORTE AJUSTÁVEL, FIXADA A MOCHILA POR MEIO DE VELCRO DISPOSTO TRANSVERSALMENTE NA PARTE SUPERIOR, SENDO A PEQUENA BOLSA ATRELADA A TAMPA DA MOCHILA POR MEIO DE UMA ALÇA DE COMPRIMENTO E LARGURAS IGUAIS A 30 CM E 20 CM, RESPECTIVAMENTE, DE TECIDO IDÊNTICO AO DO REVESTIMENTO DA BOLSA; NA PARTE INTERNA DEVERA POSSUIR COMPARTIMENTO SEM AMBAS AS LATERAIS, ABERTOS E SEM TAMPA DO MESMO MATERIAL DO TECIDO QUE REVESTE A BOLSA; AINDA EM SEU

INTERIOR DEVERA POSSUIR COMPARTIMENTO ESPECIFICO PARA A CADEIRINHA DE RESGATE COM SUSPENSÓRIOS. A BOLSA DEVERA VIR COM A INSCRIÇÃO SALVAMENTO NA PORÇÃO FRONTAL, CENTRAL, MEDIANA INDO DE UMA LATERAL A OUTRA DAS COSTURAS FRONTAIS. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: GRIMP/SAFE

Valor unitário: R\$ 630,00

Valor Total: R\$ 63.000,00

Lote 24 - TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO FABRICADO EM NYLON

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO FABRICADO EM NYLON, COM ALÇAS E ESTRUTURA EM POLIAMIDA. CINTO PRINCIPAL COM LARGURA MÍNIMA DE 85 MM E COMPRIMENTO DE PELO MENOS 1,00 METRO. DEVE POSSUIR AO MENOS TRÊS ALÇAS DE REGULAGEM COM TAMANHOS DIFERENTES PODENDO SER AFIXADO NUMA CRIANÇA PESANDO 20 KG E NUM ADULTO DE 120 KG. TAMANHO UNIVERSAL PESO: 550 G A 1300 G. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 100

Marca/Fabricante/Modelo: ULTRASAFE

Valor unitário: R\$ 444,00

Valor Total: R\$ 44.400,00

Lote 25 - MACA DE RESGATE ENVELOPE (TIPO SKED)

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item: 1

Especificação: MACA DE RESGATE ENVELOPE (TIPO SKED) FEITA EM POLICARBONATO DE ALTA DENSIDADE, DOBRÁVEL PESANDO NO MÁXIMO 4,7 KG COM A EMBALAGEM DE TRANSPORTE E MEDINDO NO MÍNIMO 2,4 M DE COMPRIMENTO E 0,95 M DE LARGURA. DEVEM POSSUIR O FUNDO LISO SEM COMPONENTES FIXADOS (REBITES OU CABEÇAS DE PARAFUSO), COM NO MÁXIMO QUATORZE ORIFÍCIOS (SETE DE CADA LADO) PARA PASSAGEM DA FITA/CORDA DE IÇAMENTO DA MACA NA POSIÇÃO VERTICAL. QUATRO CINTAS (SIMPLES DE UM LADO E FIVELAS DE AJUSTE RÁPIDO DO OUTRO) PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS, QUATRO ALÇAS (DUAS DE CADA LADO) PARA TRANSPORTE MANUAL E FIXAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA IÇAMENTOS DA MACA NA POSIÇÃO HORIZONTAL. COM FITA SIMPLES, MEDINDO MÍNIMO DE 4,5 M DE 05 UNIDADES COMPRIMENTO POR 15 MM DE LARGURA CONFORME EN 565, NA CABEÇA PASSANDO POR OITO ORIFÍCIOS PARA ARRASTOS. DEVE

VIR ACOMODADA NUMA BOLSA TIPO MOCHILA, NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO DIDÁTICA, COM ALÇAS PARA TRANSPORTAR AS COSTAS E ANÉIS METÁLICOS PARA IÇAMENTO E MAIS DOIS BOLSOS FRONTAIS CONTENDO DOIS MAILLONS DE AÇO TRIANGULARES CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 KN CONFORME EN362 E UM MOSQUETÃO EM AÇO HMS RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KN (CARGA LONGITUDINAL) CONFORME EN362, UMA FITA COSTURADA PARA IÇAMENTO VERTICAL DA MACA MEDINDO 5,5 M DE COMPRIMENTO E 10 MM DE LARGURA SEGUINDO A NORMA EN566, DUAS FITAS PARA IÇAMENTO DA MACA NA POSIÇÃO HORIZONTAL MEDINDO 2,15 M DE COMPRIMENTO POR 45 MM DE LARGURA DE 1 TONELADA NO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA. O PESO MÁXIMO DE TODO O EQUIPAMENTO QUANDO EM SEU RECEPTÁCULO DE TRANSPORTE SERÁ DE 8,1 KG, A RESISTÊNCIA MÍNIMA DEVERÁ SER, QUANDO EM UMA ÚNICA FITA DE SUSPENSÃO VERTICAL, DE NO MÍNIMO 500 KG. NORMA EXIGIDA: EN1492-1/2 E DIN 61360. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 23

Marca/Fabricante/Modelo: RGT/ MACA ENVELOPE

Valor unitário: R\$ 1.304,34

Valor Total: R\$ 29.999,82

Lote 26 - MACA DE RESGATE ENVELOPE (TIPO SKED)

P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 05.457.629/0001-89

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: MACA DE RESGATE ENVELOPE (TIPO SKED) FEITA EM POLICARBONATO DE ALTA DENSIDADE, DOBRÁVEL PESANDO NO MÁXIMO 4,7 KG COM A EMBALAGEM DE TRANSPORTE E MEDINDO NO MÍNIMO 2,4 M DE COMPRIMENTO E 0,95 M DE LARGURA. DEVEM POSSUIR O FUNDO LISO SEM COMPONENTES FIXADOS (REBITES OU CABEÇAS DE PARAFUSO), COM NO MÁXIMO QUATORZE ORIFÍCIOS (SETE DE CADA LADO) PARA PASSAGEM DA FITA/CORDA DE IÇAMENTO DA MACA NA POSIÇÃO VERTICAL. QUATRO CINTAS (SIMPLES DE UM LADO E FIVELAS DE AJUSTE RÁPIDO DO OUTRO) PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS, QUATRO ALÇAS (DUAS DE CADA LADO) PARA TRANSPORTE MANUAL E FIXAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA IÇAMENTOS DA MACA NA POSIÇÃO HORIZONTAL. COM FITA SIMPLES, MEDINDO MÍNIMO DE 4,5 M DE 05 UNIDADES COMPRIMENTO POR 15 MM DE LARGURA CONFORME EN 565, NA CABEÇA PASSANDO POR OITO ORIFÍCIOS PARA ARRASTOS. DEVE VIR ACOMODADA NUMA BOLSA TIPO MOCHILA, NA COR VERMELHA PARA IDENTIFICAÇÃO DIDÁTICA, COM ALÇAS PARA TRANSPORTAR AS COSTAS E ANÉIS METÁLICOS PARA IÇAMENTO E MAIS DOIS BOLSOS FRONTAIS CONTENDO DOIS MAILLONS DE AÇO TRIANGULARES CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 KN CONFORME EN362 E UM MOSQUETÃO EM AÇO HMS RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KN (CARGA LONGITUDINAL) CONFORME EN362, UMA FITA COSTURADA PARA IÇAMENTO VERTICAL DA MACA MEDINDO 5,5 M DE COMPRIMENTO E 10 MM DE LARGURA SEGUINDO A NORMA EN566, DUAS FITAS PARA IÇAMENTO DA MACA NA POSIÇÃO HORIZONTAL MEDINDO 2,15 M DE COMPRIMENTO POR 45 MM DE LARGURA DE 1 TONELADA NO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA. O PESO MÁXIMO DE TODO O EQUIPAMENTO QUANDO EM SEU RECEPTÁCULO DE TRANSPORTE SERÁ DE 8,1 KG, A RESISTÊNCIA MÍNIMA DEVERÁ SER, QUANDO EM UMA ÚNICA FITA DE SUSPENSÃO VERTICAL, DE NO MÍNIMO 500 KG. NORMA EXIGIDA: EN1492-1/2 E DIN 61360. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 7

Marca/Fabricante/Modelo: MACA ENVELOPE COMPLETA - ULTRA SAFE

Valor unitário: R\$ 1.842,85

Valor Total: R\$ 12.899,95

Lote 27 - ALAVANCA HOOLIGAN COM UNHA DESENCARCERADORA

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: ALAVANCA HOOLIGAN COM UNHA DESENCARCERADORA, CONSTITUÍDA PELA CABEÇA E UNHA FABRICADAS EM AÇO FORJADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADAS NUMA BARRA DE 1" DE DIÂMETRO COM PEGAS ANTI-DERRAPANTES, DESENVOLVIDAS EM AÇO FUNDIDO NODULAR 50 E CABO EM AÇO 1045 TREFILADO. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI A UNHA DE CORTE DE METAL QUE COMBINA A CAPACIDADE DE ERGUER E CORTAR METAIS, SENDO AFIADA À MÁQUINA O QUE PERMITE CORTAR METAIS E OUTRAS LIGAS. NA EXTREMIDADE OPOSTA (CABEÇA) POSSUI UMA PONTEIRA AFIADA, AFILADA E LEVEMENTE CURVADA PARA CABER EM UMA FECHADURA OU TRANCA, E TAMBÉM NA CABEÇA POSSUI UMA TALHA COM INCLINAÇÃO SUAVE PARA FORÇAR PORTAS E JANELAS. FERRAMENTA FORNECIDA EM ZINCAGEM BRANCA OU AMARELA. MEDIDA APROXIMADA DE 80 CM DE COMPRIMENTO E PESO APROXIMADO DE 6,0 KG. ACOMPANHA CORREIA DE TRANSPORTE. UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 30

Marca/Fabricante/Modelo: RGT/ HAALIGAN

Valor unitário: R\$ 433,00

Valor Total: R\$ 12.990,00

Lote 28 - TRIPÉ EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(AMPLA DISPUTA)

Item: 1

Especificação: TRIPÉ EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA. PERNAS TUBULARES, ONZE PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE EM CADA PERNA. SAPATAS E CABEÇOTE EM AÇO CARBONO. CABEÇOTE COM TRÊS PONTOS DE ANCORAGENS PARA CONEXÃO DE MOSQUETÕES. AS PATAS POSSUEM ARTICULAÇÕES QUE PERMITEM QUE SE ACOMODEM EM SUPERFÍCIES PLANAS OU IRREGULARES, SUAS PATAS DEVEM POSSUIR TAMBÉM ORIFÍCIOS QUE PERMITEM FIXÁ-LAS COM PARAFUSO, CHUMBADOR, HASTE, ETC. ALTURA MÍNIMA: 2 M COM RESISTÊNCIA DE 45 KN; ALTURA MÁXIMA: 3,5 M COM RESISTÊNCIA DE 25 KN; PESO APROXIMADO: 37 KG. ACOMPANHA UMA CORRENTE PARA UNIR AS PERNAS DO TRIPÉ E UMA BOLSA PARA TRANSPORTE EM LONA.

Unidade: UN

QTD: 15

Marca/Fabricante/Modelo: RGT/ TRIPE

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 75.000,00

Lote 29 - TRIPÉ EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: TRIPÉ EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA. PERNAS TUBULARES, ONZE PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE EM CADA PERNA. SAPATAS E CABEÇOTE EM AÇO CARBONO. CABEÇOTE COM TRÊS PONTOS DE ANCORAGENS PARA CONEXÃO DE MOSQUETÕES. AS PATAS POSSUEM ARTICULAÇÕES QUE PERMITEM QUE SE ACOMODEM EM SUPERFÍCIES PLANAS OU IRREGULARES, SUAS PATAS DEVEM POSSUIR TAMBÉM ORIFÍCIOS QUE PERMITEM FIXÁ-LAS COM PARAFUSO, CHUMBADOR, HASTE, ETC. ALTURA MÍNIMA: 2 M COM RESISTÊNCIA DE 45 KN; ALTURA MÁXIMA: 3,5 M COM RESISTÊNCIA DE 25 KN; PESO APROXIMADO: 37 KG. ACOMPANHA UMA CORRENTE PARA UNIR AS PERNAS DO TRIPÉ E UMA BOLSA PARA TRANSPORTE EM LONA.

Unidade: UN

QTD: 5

Marca/Fabricante/Modelo: RGT/ TRIPE

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 25.000,00

Lote 30 - CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(AMPLA DISPUTA)

Item: 1

Especificação: CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE, SISTEMA FABRICADO EM POLIETILENO RECICLADO, PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL, 100% REUTILIZÁVEL, SEM LASCAS, COM NO MÍNIMO 20% MAIS DE ADERÊNCIA DEVIDO À ELASTICIDADE DO MATERIAL SOB CARGA, NÃO ABSORVENTE, RESISTÊNCIA TOTAL À ÁGUA E ÓLEO, LEVE, FLUTUA SOBRE A ÁGUA, EMPILHÁVEL, ANTI-DERRAPANTE. RESISTENTE À TEMPERATURA - 20C° A +50C°. COMPOSTO DE 02 CALÇOS ESCALONADOS (DIMENSÃO MÍNIMA 75 X 95 X 270 MM, PESO MÁXIMO 7,0 KG); 02 CUNHAS PEQUENAS (DIMENSÃO MÍNIMA 230 X 75 X 75 MM PESO MÁXIMO 1 KG); 02 CUNHAS GRANDES (DIMENSÃO MÍNIMA 230 X 150 X 75 MM, PESO MÁXIMO 1,5 KG). UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 15

Marca/Fabricante/Modelo: HOLMATRO

Valor unitário: R\$ 2.000,00

Valor Total: R\$ 30.000,00

Lote 31 - CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE, SISTEMA FABRICADO EM POLIETILENO RECICLADO, PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL, 100% REUTILIZÁVEL, SEM LASCAS, COM NO MÍNIMO 20% MAIS DE ADERÊNCIA DEVIDO À ELASTICIDADE DO MATERIAL SOB CARGA, NÃO ABSORVENTE, RESISTÊNCIA TOTAL À ÁGUA E ÓLEO, LEVE, FLUTUA SOBRE A ÁGUA, EMPILHÁVEL, ANTI-DERRAPANTE. RESISTENTE À TEMPERATURA - 20C° A +50C°. COMPOSTO DE 02 CALÇOS ESCALONADOS (DIMENSÃO MÍNIMA 755 X 95 X 270 MM, PESO MÁXIMO 7,0 KG); 02 CUNHAS PEQUENAS (DIMENSÃO MÍNIMA 230 X 75 X 75 MM PESO MÁXIMO 1 KG); 02 CUNHAS GRANDES (DIMENSÃO MÍNIMA 230 X 150 X 75 MM, PESO MÁXIMO 1,5 KG). UNIDADE.

Unidade: UN

QTD: 5

Marca/Fabricante/Modelo: HOLMATRO

Valor unitário: R\$ 2.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

Lote 32 - CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: DESENCARCERADOR HIDRÁULICO COMPOSTO DE: MOTOBOMBA HIDRÁULICA (UNIDADE DE FORÇA); CILINDRO DE EXPANSÃO HIDRÁULICO; FERRAMENTA DE CORTE; FERRAMENTA DE EXPANSÃO; FERRAMENTA DE CORTE DE PEDAIS: MANGUEIRAS. DESCRIÇÃO: MOTOBOMBA HIDRÁULICA: MOTOR 4 TEMPOS, À GASOLINA, REFRIGERADO A AR; SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR CORDÃO RETRÁTIL OU PARTIDA ELÉTRICA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 HP; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) LITROS E RESERVATÓRIO DE GASOLINA DE NO MÍNIMO 1,7 LITROS; PESO MÁXIMO DE 25 KG; ESTRUTURA (CHASSIS ESTRUTURADOS) EM METAL OU AÇO NÃO OXIDANTE E RESISTENTE, ERGONOMICAMENTE ADAPTADO PARA O TRANSPORTE; DEVERÁ SER DOTADA DE 02 (DOIS) ESTÁGIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO; COM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) SAÍDAS PARA CONEXÃO DE FERRAMENTA, DEVENDO PERMITIR A OPERAÇÃO DE 02 (DUAS) FERRAMENTAS, SIMULTANEAMENTE SEM PERDA DE POTÊNCIA. FERRAMENTA DE CORTE: LÂMINAS EM AÇO FORJADO OU LAMINADO; ESTRUTURA DE CORPO E BRAÇO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO OU OUTRA LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. ABERTURA DA LÂMINA DE, NO MÍNIMO 180 MM; CLASSIFICAÇÃO DE FORÇAS NFPA: CORTE NÃO INFERIOR - A8/B8/C7/D9/E9; FORÇA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 1.045 KN. CILINDRO DE EXPANSÃO HIDRÁULICO: DO TIPO TELESCÓPICO; FORÇA DE EXTENSÃO DO 1º ESTÁGIO DE, NO MÍNIMO, 180 KN; FORÇA DE EXTENSÃO DO 2º ESTÁGIO DE, NO MÍNIMO, 80 KN; COMPRIMENTO MÁXIMO DA FERRAMENTA RECOLHIDA DE 560 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA FERRAMENTA ESTENDIDA DE 1.200 MM; PONTEIRA E SAPATA DE APOIO DEVERÃO TER FORMA PROJETADA PARA OPERAÇÕES SEGURAS, SEM DESLIZAR OU DESPRENDER, MESMO EM SUPERFÍCIES LISAS OU INCLINADAS. PESO MÁXIMO (CILINDRO) DE 20 KG; FERRAMENTA DE EXPANSÃO: DISTÂNCIA DE ABERTURA DE, NO MÍNIMO, 750 MM; DO TIPO SEPARADOR, EM FORMA DE CUNHA; LÂMINAS E PONTEIRAS (SE HOVER) CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO OU OUTRA LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVEM SER DOTADAS DE

SISTEMA INTERCAMBIÁVEL ANTIDESLIZANTE PARA ALARGAMENTO, BEM COMO DOTADAS DE ABERTURA E FECHAMENTO SIMÉTRICOS E COMPATÍVEIS COM O USO DE CORRENTES PARA TRAÇÃO; FORÇA DE ALARGAMENTO (EXPANSÃO) MÁXIMA DE ACORDO COM TESTES NFPA 1936 NÃO INFERIOR A 60 KN; PESO TOTAL DE NO MÁXIMO 25 KG; MANGUEIRAS: MANGUEIRA COAXIAL; DEVERÃO POSSUIR CONECTORES ÚNICOS DOTADOS DE ENGATE COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 20 METROS; DEVERÃO SER FORNECIDOS DOIS CONJUNTOS DE MANGUEIRAS E RESPECTIVOS CARRETÉIS POR CONJUNTO COMPLETO DE DESENCARCERAMENTO; FERRAMENTA DE CORTE DE PEDAIS: FORÇA MÍNIMA DE CORTE 181KN; ABERTURA MÍNIMA DE 50MM; PESO MÁXIMO DE 8KG. UNIDADE

Unidade: UN

QTD: 11

Marca/Fabricante/Modelo: HOLMATRO

Valor unitário: R\$ 140.727,00

Valor Total: R\$ 1.547.997,00

Lote 33 - CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTABILIZAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM TÉCNICAS DE RESGATE

AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - CNPJ: 26.342.129/0001-71

(Exclusivo para ME, EPP, MEI e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007)

Item: 1

Especificação: DESENCARCERADOR HIDRÁULICO COMPOSTO DE: MOTOBOMBA HIDRÁULICA (UNIDADE DE FORÇA); CILINDRO DE EXPANSÃO HIDRÁULICO; FERRAMENTA DE CORTE; FERRAMENTA DE EXPANSÃO; FERRAMENTA DE CORTE DE PEDAIS: MANGUEIRAS. DESCRIÇÃO: MOTOBOMBA HIDRÁULICA: MOTOR 4 TEMPOS, À GASOLINA, REFRIGERADO A AR; SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR CORDÃO RETRÁTIL OU PARTIDA ELÉTRICA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 HP; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) LITROS E RESERVATÓRIO DE GASOLINA DE NO MÍNIMO 1,7 LITROS; PESO MÁXIMO DE 25 KG; ESTRUTURA (CHASSIS ESTRUTURADOS) EM METAL OU AÇO NÃO OXIDANTE E RESISTENTE, ERGONOMICAMENTE ADAPTADO PARA O TRANSPORTE; DEVERÁ SER DOTADA DE 02 (DOIS) ESTÁGIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO; COM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) SAÍDAS PARA CONEXÃO DE FERRAMENTA, DEVENDO PERMITIR A OPERAÇÃO DE 02 (DUAS) FERRAMENTAS, SIMULTANEAMENTE SEM PERDA DE POTÊNCIA. FERRAMENTA DE CORTE: LÂMINAS EM AÇO FORJADO OU LAMINADO; ESTRUTURA DE CORPO E BRAÇO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO OU OUTRA LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. ABERTURA DA LÂMINA DE, NO MÍNIMO 180 MM; CLASSIFICAÇÃO DE FORÇAS NFPA: CORTE NÃO INFERIOR - A8/B8/C7/D9/E9; FORÇA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 1.045 KN. CILINDRO DE EXPANSÃO HIDRÁULICO: DO TIPO TELESCÓPICO; FORÇA DE EXTENSÃO DO 1º ESTÁGIO DE, NO MÍNIMO, 180 KN; FORÇA DE EXTENSÃO DO 2º ESTÁGIO DE, NO MÍNIMO, 80 KN; COMPRIMENTO MÁXIMO DA FERRAMENTA RECOLHIDA DE 560 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DA FERRAMENTA ESTENDIDA DE 1.200 MM; PONTEIRA E SAPATA DE APOIO DEVERÃO TER FORMA PROJETADA PARA OPERAÇÕES SEGURAS, SEM DESLIZAR OU DESPRENDER, MESMO EM SUPERFÍCIES LISAS OU INCLINADAS. PESO MÁXIMO (CILINDRO) DE 20 KG; FERRAMENTA DE EXPANSÃO: DISTÂNCIA DE ABERTURA DE, NO MÍNIMO, 750 MM; DO TIPO SEPARADOR, EM FORMA DE CUNHA; LÂMINAS E PONTEIRAS (SE HOVER) CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO OU OUTRA LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVEM SER DOTADAS DE SISTEMA INTERCAMBIÁVEL ANTIDESLIZANTE PARA ALARGAMENTO, BEM COMO DOTADAS DE ABERTURA E FECHAMENTO SIMÉTRICOS E COMPATÍVEIS COM O USO DE CORRENTES PARA TRAÇÃO; FORÇA DE ALARGAMENTO (EXPANSÃO) MÁXIMA DE ACORDO COM TESTES NFPA 1936 NÃO INFERIOR A 60 KN; PESO TOTAL DE NO MÁXIMO 25 KG; MANGUEIRAS: MANGUEIRA COAXIAL; DEVERÃO POSSUIR CONECTORES ÚNICOS DOTADOS DE ENGATE COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL; COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 20 METROS; DEVERÃO SER FORNECIDOS DOIS CONJUNTOS DE MANGUEIRAS E RESPECTIVOS CARRETÉIS POR CONJUNTO COMPLETO DE DESENCARCERAMENTO; FERRAMENTA DE CORTE DE PEDAIS: FORÇA MÍNIMA DE CORTE 181KN; ABERTURA MÍNIMA DE 50MM; PESO MÁXIMO DE 8KG. UNIDADE

Unidade: UN

QTD: 4

Marca/Fabricante/Modelo: HOLMATRO

Valor unitário: R\$ 140.727,00

Valor Total: R\$ 562.908,00

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 3.148.341,04 (Três milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

1.2. O preço unitário de cada item englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste registro, e não será considerada nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços.

2. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

2.1. Esta Ata de Registro de Preço não gera a obrigação de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com os preços, fornecedores beneficiários e condições relacionadas na licitação e propostas apresentadas.

A PRESENTE ATA FOI ASSINADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 E, POSSUI VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA ATA Nº 002/2020/SESP DISPONÍVEL NA ÍNTEGRA NO SITE DA SESP.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8368097d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar